



ELFMATIC J6

Lubricante para cajas de cambio automáticas.

UTILIZACIÓN

Cajas de cambio automáticas

- Fluido que cumple las exigencias de las cajas de cambio con control de transmisión electrónico, así como las equipadas con "EC Lock Up".

PRESTACIONES

ATF

Aprobado por Renault

- Facilidad en el arranque en frío, incluso a bajas temperaturas.
- Oficialmente aprobado por **Renault para las Transmisiones Automáticas AJ0**.
- Puede ser utilizada en algunas de las recientes cajas de cambio automáticas japonesas.

VENTAJAS PARA LOS CLIENTES

Facilidad para la conducción a cualquier temperatura

Operatividad en condiciones de carga severas

Larga durabilidad de la vida de la caja de cambios

- Evita problemas de ruidos en el cambio de las marchas gracias a su gran estabilidad al cizallamiento.
- Asegura perfectos cambios de marchas a cualquier temperatura
- Excelente protección de los dientes e los engranajes.
- Mantiene una buena prestación a lo largo de toda la vida útil de la caja con una óptima respuesta ante las fricciones.
- Refuerza la protección contra el desgaste, especialmente para los elementos mecánicos de la caja de velocidades
- Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación
- Alto poder de resistencia frente al desgaste.
- Remarcables poder antiherrumbre y anticorrosivo.

CARACTERÍSTICAS

ELFMATIC J6	Unidades	
Densidad a 15°C	Kg/m ³	865
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm ² /s <> cSt	33,4
Viscosidad Cinemática a 100°C	mm ² /s <> cSt	7,4
Índice de Viscosidad	---	197
Punto de Congelación	°C	-50

Las características mencionadas representan valores típicos.

TOTAL ESPAÑA, S.A.U.

Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid

Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

ELFMATIC J6

agosto 2010/ Junio 2011



Este lubricante, utilizado de acuerdo con las recomendaciones y para la aplicación prevista, no presenta ningún riesgo particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación vigente en la UE está disponible ante su asesor comercial local.