



EXCELLIUM FULL-TECH 0W-30



Lubricante 100% sintético de tecnología ELF de muy altas prestaciones destinado a la lubricación de los motores de los vehículos de turismo gasolina y diesel

UTILIZACIÓN

Para las Motorizaciones más recientes
Recorridos severos
Conducción deportiva, todo el año

- Recomendado para todo los motores gasolina y diesel, en particular para los más recientes.
- Satisface las condiciones de utilización más difíciles (ciudad, carretera, autopista).
- Es adecuado para todo tipo de conducción, en particular las deportivas y de alto régimen. Es utilizable durante todo el año

Consulte el libro de mantenimiento de su vehículo para conocer la preconización del fabricante.

PRESTACIONES

Especificaciones internacionales
Homologaciones de los constructores

ACEA A3/B4, API : SL / CF

Supera las exigencias de los principales constructores

Homologaciones

RN0700, Renault Gasolina y Diesel

MB 229.5 (MB, Chrysler, Smart...), BMW Lonlife 01 (BMW, Mini...), VW

502.00/505.00 (VW, Audi, Seat, Skoda...),

Nivel de Prestaciones

GM LLA 025/B025 (Opel, Saab, Vauxhall, Chevrolet...)

VENTAJAS PARA LOS CLIENTES

Protección contra el desgaste
Resistencia a la oxidación
Excelente protección y limpieza del motor
Mantiene la viscosidad a altas y bajas temperaturas
Fluidez

- Asegura una duración del motor por encima de las normas
- Permite intervalos de cambio extra largos
- Mantiene las prestaciones y la potencia del motor
- Facilita los arranques en frío y mantiene la protección de las piezas incluso a altas temperaturas de funcionamiento
- Reduce el rozamiento por lo que proporciona ahorro de combustible, y da lugar a una reducción de las emisiones de CO2.

CARACTERÍSTICAS

EXCELLIUM FULL-TECH 0W-30	Método	Unidades	Grado 0W-30
Viscosidad cinemática a 40°C	ASTM D445	mm ² /s	68,45
Viscosidad cinemática a 100°C	ASTM 445	mm ² /s	12,18
Índice de viscosidad	ASTM D2270	-	170
Punto de congelación	ASTM D97	°C	- 45
Punto de inflamación VO	ASTM D92	°C	226
TB.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	8,8

Los valores proporcionados son valores típicos, dados como indicación.

TOTAL ESPAÑA, S.A. U.
Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid
Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62
1/1

Excellium full-tech 0W-30
Junio 2011/junio 2011

Este lubricante según nuestras recomendaciones y para la aplicación prevista no presenta riesgos particulares. Una ficha de datos de seguridad, conforme a la legislación en vigor en la C.E. está disponible.

