



TRANSELF LD 75W80

Lubricante semisintético extrema presión para la lubricación de cajas de cambio mecánicas

UTILIZACIÓN

Cajas de cambio mecánicas para turismos y camiones

- Adaptado a las condiciones de empleo muy severas de las transmisiones mecánicas de los vehículos pesados y furgonetas.
- Especialmente recomendado para las cajas ZF y EATON para las que el intervalo de sustitución alcanza hasta los 300.000 Km.
- Especialmente recomendado para las cajas de cambio ZF equipadas con intarder

PRESTACIONES

API GL4

- Responde a las exigencias de las especificaciones API
- Cumple con los requerimientos de RENAULT TRUCKS para todas las cajas mecánicas donde estén permitidos los intervalos de sustitución alargados.
- Dispone de las aprobaciones de los OEM's siguientes:
 - ❖ EATON "Long Drain"
 - ❖ MAN 341 Tipo Z-3 (antigua MAN 341 Tipo TL)
 - ❖ ZF TE-ML-02D

VENTAJAS PARA LOS CLIENTES

Gran eficiencia

Protección avanzada para los sistemas de transmisión

Intervalos de sustitución alargados al máximo

Ahorrador de Combustible

- Producto de altas prestaciones para los sincronizadores
- Excepcional resistencia al cizallamiento
- Elevado Índice de Viscosidad junto a un bajo punto de congelación asegurando una perfecta lubricación a todas las temperaturas
- Excelentes propiedades antidesgaste y extrema presión, que permiten un buen funcionamiento de los engranajes en las condiciones más severas.
- Asegura una perfecta lubricación a cualquier temperatura., que permite cambiar sin problemas y maximiza el confort en la conducción.
- Excelente estabilidad térmica en servicio., incluso a altas cargas y fuertes temperaturas
- Coeficiente de rozamiento particularmente estable asegurando una buena sincronización en cualquier circunstancia
- Alto poder antiespumante y elevadas prestaciones anticorrosión y antiherrumbre
- Compatible con las juntas

CARACTERÍSTICAS

TRANSELF LD	Unidades	75W80
Densidad a 15°C	Kg/m ³	883
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm ² /s <> cSt	64
Viscosidad Cinemática a 100°C	mm ² /s <> cSt	9,5
Índice de Viscosidad	---	124
Punto de Congelación	°C	-41

Las características mencionadas representan valores típicos.

TOTAL ESPAÑA, S.A.U.

Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid
Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

TRANSELF LD 75W80

Agosto 2010 / Junio 2011

