



TRANSELF NFJ 75W80

Lubricante Extrema Presión de tecnología sintética para cajas de cambio manuales fuertemente solicitadas.

UTILIZACIÓN

Cajas de cambio mecánicas para turismos

- Lubricante especialmente adaptado a los vehículos RENAULT equipados con cajas de cambio de las familias J, TL4, NDX y muy particularmente para los vehículos Twingo, Modus, Clio, Mégane (excepto Mégane/Scénic II con cajas PK4) y Laguna (excepto las motorizaciones 2, 2DT, dci y V6), para los Espaces (2.0 y 1,9 dci) y para las Kangoo.
- En general, este lubricante se adapta perfectamente a las exigencias de las cajas de cambio mecánicas de los vehículos turismo que incorporan anillos de sincronización de latón, ya sea en configuración simple o multiconos.

PRESTACIONES

**API GL4+
APROBADO POR RENAULT**

- Responde a la especificación internacional API GL4+
- Homologado y preconizado por RENAULT para las cajas de cambio JXX, TL4 y NDX

VENTAJAS PARA LOS CLIENTES

Confort de conducción a lo largo del tiempo

Funcionamiento en condiciones severas de carga

Longevidad de la caja de cambios

- Facilita los cambios de marcha a bajas temperaturas gracias a su baja viscosidad en frío, lo que facilita el flujo del aceite para la lubricación.
- Elimina los problemas de ruido y tirones en los cambios de velocidad, gracias a su buena resistencia al cizallamiento, garantizando una viscosidad suficientemente elevada en caliente (« stay-in-grade »).
- Previene los problemas de que se salga una marcha y los chirridos gracias a su específica formulación.
- Proporciona una buena protección a los dientes de los engranajes, incluso bajo las más severas condiciones, gracias a sus propiedades de extrema presión.
- Mantiene unas buenas prestaciones en la sincronización de los cambios durante la vida de la caja, gracias a buenas prestaciones antifricción.
- Refuerza la protección contra el desgaste, protegiendo los órganos de la caja.
- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación.
- Aumentada capacidad antiherrumbre y anticorrosión.

CARACTERÍSTICAS

TRANSELF NFJ	Unidades	75W80
Densidad a 15°C	g/cm ³	0,884
Viscosidad Cinemática a 40°C	mm ² /s <> cSt	47
Viscosidad Cinemática a 100°C	mm ² /s <> cSt	8,5
Índice de Viscosidad	---	175
Punto de Congelación	°C	-40

Las características mencionadas representan valores típicos.

TOTAL ESPAÑA, S.A.U.

Ribera del Loira, 46 - 28042 Madrid
Tel.: 91 722 08 40 - Fax: 91 722 08 62

TRANSELF NFJ 75W80

agosto 2010 / Junio 2011



Este lubricante, utilizado de acuerdo con las recomendaciones y para la aplicación prevista, no presenta ningún riesgo particular. Una ficha de seguridad conforme a la legislación vigente en la UE está disponible ante su asesor comercial local.