

# elf

REFRIGERANTES  
ORGÁNICOS

## COOLELF AUTO SUPRA -26°



## COOLELF AUTO SUPRA -37° C



## COOLELF CHP SUPRA -10°



-Fluido refrigerante de nueva generación, con aditivación 100% orgánica, listo para su empleo (no diluir).  
-Coolelf Auto Supra asegura una protección a bajas temperaturas y elimina el riesgo de depósitos calcáreos.  
-Reduce la corrosión electrolítica.  
-Particularmente recomendado para motores de alta tecnología refrigerados por radiadores de aluminio o aleaciones de cobre.  
-Respetuoso con el medio ambiente. (Sin nitritos, aminas, fosfatos o boro).

### Cumple especificaciones:

AFNOR NFR 15-601, ASTM D 3306 / 4656 / 4985, BS 6580, COOLELF AUTO SUPRA -26°C es obtenido por dilución de anticongelante homologado por MB 325.3, MAN, VW.

COOLELF AUTO SUPRA -37°C es un líquido refrigerante «de muy larga duración» a base de monoetilenglicol de gran pureza e inhibidores de corrosión orgánicos, concebido a partir de los más recientes descubrimientos (tecnológicamente avalados por numerosas pruebas) en temas de protección de materiales en medios corrosivos.

### Cumple especificaciones:

DAFNOR NFR 15-601. ASTM D 3306/4656/4985 BS6580 MB 325.3 y 326.3, MAN, VW.

Fluido refrigerante.  
-La protección -10°C es suficiente para su utilización en países cálidos. La mayor capacidad calorífica del COOLELF CHP, frente a los líquidos refrigerantes habituales permite asegurar una mejor refrigeración de los motores.

### Cumple especificaciones:

COOLELF CHP SUPRA -10°C es obtenido por dilución de anticongelante homologado por MAN, VW.